



Work Lightshark LS-node 1 1x in/uit

merk	Lightshark
code	NDNOWKL01
fabrikantcode	LS-NODE1



WorkPro LightShark LS-Node 1

Krachtige en compacte netwerk nodes voor DMX en RDM over Ethernet.

De WorkPro LightShark is een unieke en innovatieve serie lichtsturingen voor kleine tot middelgrote evenementen en installaties. Een LightShark genereert een eigen WiFi netwerk, waarop je eenvoudig inlogt met elke willekeurige webbrowser. Zo wordt je laptop, smartphone of tablet een draadloze intuïtieve (multi-touch) interface voor het aansturen van intelligente armaturen én conventionele dimmers.

LightShark consoles zijn robuust gebouwd, eenvoudig te bedienen, en ongekend krachtig in hun klasse. Door in te loggen op het 2,4 GHz WiFi netwerk dat elke LightShark genereert, kun je tot 3 verschillende mobiele apparaten (bijv. tablets) gebruiken als draadloze interface om lichtstanden te programmeren en af te spelen. De LightShark software biedt controle over alle functies van moderne intelligente armaturen, een krachtige Effects Generator, uitgebreide Fan-functies, presets voor makkelijk programmeren en updaten, en de mogelijkheid om een volledige MIDI-mapping te maken, zodat de hardware eenvoudig kan worden uitgebreid met standaard MIDI-panelen.

LS-Nodes zijn compacte, krachtige netwerk nodes met een ingebouwde Ethernet switch. LS-Nodes zijn volledig compatible met LightShark consoles (LS-1, LS-Core), maar kunnen ook worden ingeregeld via de geïntegreerde webserver, en kunnen daarom moeiteloos dienst doen als netwerk-Nodes voor elke entertainment netwerk dat gebruikt maakt van Art-Net en/of sACN. Daarnaast zijn LS-Nodes compatible met RDM (Remote Device Management).

LS-Nodes zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, waardoor je je systeem precies zo kunt opbouwen als je nodig hebt.

technische specificaties

- 1 x USB-C 3.0 (+ 5 V, 2A)
- 2 x RJ45 Ethernet connector
- Ondersteunt Power-over-Ethernet (PoE)
- 1 x XLR 5-pin DMX-512 output, bi-directioneel
- 1 x XLR 5-pin DMX-512 input, bi-directioneel
- Geïntegreerde netwerk switch
- Netwerk node voor DMX-over-Ethernet
- Art-Net
- sACN
- DMX-frame rate instelbaar naar keuze
- Configureerbaar via lightShark consoles of ingebouwde webserver



- 19"rackmount, 1 RU (montage accessoires optioneel)
- Afmetingen:
- nettogewicht: 0,5 kg
- breedte: 108 mm
- diepte: 142 mm
- hoogte: 40 mm
- wordt geleverd met voedingskabel